




## MACS 6

## série MACS



### ESPECIFICAÇÕES MACS 6

- Dimensões (CxLxA): 6000x2350x2580 mm;
- Altura interior: 2270 mm;
- Portas: uma exterior c/ 910x2100 mm e duas interiores c/ 625x2100 mm;
- Janelas: um postigo c/ 500x500 mm;
- Quadro elétrico: 1 diferencial 25A/30mA, 1 disjuntor de 10A + 2 de 16A;
- Tomadas: 2 monofásica estanque saliente;
- Interruptores: 1 saliente;
- Luminárias: 1 luminária LED de 36W;
- Equipamento sanitário: 2 lavatórios duplos, 2 sanitas e 4 bases de duche;
- Termoacumulador: 1 unidade de 100L.

### ESTRUTURA

Chassi da base composta por perfis perimetrais em aço galvanizado conformados a frio, unidos por perfis ómega estrutural galvanizado com 100x60x2mm, atribuindo desta forma uma maior rigidez à base.

Teto constituído por perfis perimetrias em aço galvanizado, com caleiras de recolha de água e quatro saídas para encaminhamento da água para a base.

### PAVIMENTO

Composto por placas de MGO, de elevada resistência mecânica e boas propriedades de resistência à humidade, fixas ao chassi da base.

### COBERTURA

Cobertura a 2 águas em chapa galvanizada perfilada. Teto falso constituído por lâminas em aço lacado branco. Isolamento da cobertura em lã de rocha com barreira anti-vapor, 60mm de espessura.

### PAREDES

Paredes em painel sandwich de 40mm desmontáveis, formadas por chapa pré-lacada em ambas as faces e interior em poliuretano injetado com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup>. União dos painéis por macho/fêmea com vedante.

### PORTAS E JANELAS

Portas em aço lacado branco, isoladas, 40mm de espessura. Janelas em alumínio lacado branco, de correr 2F, 1000x1045mm, com grades (opção: Estores).

### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Equipado de modo standard com diferencial e disjuntores de proteção aos vários circuitos: iluminação, usos vários e climatização. Interruptores e tomadas. Caixa exterior estanque de fácil ligação. De acordo com as normas portuguesas em vigor.

### INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Módulos equipados com sanitas, lavatórios, espelho, toalheiros, porta-rolos. Poliban com termoacumulador. Rede de esgotos em tubo e acessórios de PVC. Rede de águas em tubo e acessórios Speedfit.

### OPÇÕES

Módulos podem ser fabricados com pé-direito de 2,5 metros.

